

UN260

THERMAL TRANSFER RIBBON

UN260 は、フラットヘッド用のワックスリボンで、汎用品として幅広くご使用いただけます。
一般ラベルに対して、高速・高感度印字が可能です。

リボン特性

● リボン

インキタイプ	: ワックス (フラットヘッド用)
色	: 黒
総厚	: 7.7±0.3 μm
ベースフィルム	: ポリエステル (4.5±0.3 μm)
バックコーティング	: シリコンベース
インキ融点	: 74 °C

● 使用/保存環境

保存環境	: 0-40 °C , 20-80 %RH
使用環境	: 5-35 °C , 20-80 %RH

● 適応するレシーバー

コート紙, 光沢紙, 合成紙

● 安全性証明

重金属	: 2011/65/EC (RoHS)
REACH	: SVHC free
ハロゲンフリー	: IEC 61249-2-21
ISEGA 認証	: Regulation (EC) no.1935/2004
FDA	
BPA	

*上記の証明書が必要な場合はご依頼ください。


● 主な用途



物流用管理ラベル

リボン性能

画像濃度 (コニカミルタ FD-5)



耐擦過性 (ANSI)




荷重: 1.96x10⁴ Pa

擦過回数: クラフト紙で 200 回(ラフテスター試験機)

印字速度 (mm/sec)



耐光性(UV) (%)



露光: 720 時間=約 1 年相当(カーボンアーク耐光性試験機)

転写性



耐薬品性



[2018.10.10]

※上記の性能は当社評価基準での結果であり、プリンタ条件・レシーバーにより多少異なります。また、仕様等はお断りなく変更する場合がございますので、予めご了承願います。



ユニオンケミカル株式会社

本社 大阪府枚方市招提田近 3-10

大阪営業課 大阪府枚方市招提田近 3-10

東京営業課 東京都千代田区岩本町 3-2-9 滝清ビル 4 階

TEL 072-856-3321 FAX 072-856-3378

TEL 072-856-4091 FAX 072-856-4096

TEL 03-5825-3641 FAX 03-5825-3646



ISO 9001
JQA-1784